

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：三フッ化ホウ素エチルエーテル

製品番号 (SDS NO) : 05502700_J-1

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：ステラケミファ株式会社

住所：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号

電話番号：06-4707-1511

e-mail address : kanri@stella-chemifa.co.jp

担当部門：営業部

電話番号：(大阪) 06-4707-1515、(東京) 03-5219-8111

e-mail : (大阪) osaka@stella-chemifa.co.jp、(東京) tokyo@stella-chemifa.co.jp

緊急連絡先：泉工場 (0725-21-6801)

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体：区分 4

健康に対する有害性

急性毒性(吸入)：区分 2

皮膚腐食性/刺激性：区分 1

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 1

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：区分 1

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性)：区分 3

(注) 記載なきGHS分類区分：該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

H227 可燃性液体

H330 吸入すると生命に危険

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

H318 重篤な眼の損傷

H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

H402 水生生物に有害

注意書き

安全対策

P273 環境への放出を避けること。

P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

P284 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

P264 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

P370 + P378 火災の場合：指定された消火剤を使用すること。
 P320 特別な処置が緊急に必要である。
 P321 特別な処置が必要である。
 P314 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
 P310 直ちに医師に連絡すること。
 P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 P303 + P361 + P353 皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
 P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
 P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用している場合、容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P301 + P330 + P331 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

貯蔵

P403 換気の良い場所で保管すること。P233 容器を密閉しておくこと。
 P405 施錠して保管すること。

廃棄

P501 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：

化学物質

化学的特定名：三フッ化ホウ素ジエチルエーテル

慣用名又は別名：三フッ化ホウ素エーテルコンプレックス、三フッ化ホウ素ジエチルエーテルコンプレックス

成分名	化学式	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化管法政令番号
三フッ化ホウ素ジエチルエーテル	C ₄ H ₁₀ BF ₃ O	100	109-63-7	2-2107	1-405

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

：本製品は以下の成分、濃度を含有します。

F:40%

B:8%

危険有害成分

化管法「指定化学物質」該当成分

該当

GHS分類区分該当有害成分

腐食シンボル該当成分

該当

どくろシンボル該当成分

該当

健康有害性シンボル該当成分

該当

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

直ちに医師に連絡すること。

吸入した場合

- 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合
 - 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
- 眼に入った場合
 - 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 飲み込んだ場合
 - 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 医師に対する特別な注意事項
 - 特別な処置が緊急に必要である。

5. 火災時の措置

- 消火剤
 - 適切な消火剤
 - 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類(※1)
 - 使ってはならない消火剤データなし
- 特有の危険有害性
 - 引火性の高い液体および蒸気。(※1)
 - 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。(※1)
 - 静電気で引火するおそれがある。(※1)
 - 消火後再び発火するおそれがある。(※1)
- 消火を行う者への勧告
 - 特有の消火方法
 - 危険でなければ火災区域から容器を移動する。(※1)
 - 容器が熱に晒されているときは、移動しない。(※1)
 - 安全に対処できるならば着火源を除去すること。(※1)
 - 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
 - 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。(※1)

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
 - 全ての着火源を取り除く。(※1)
 - 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。(※1)
 - 関係者以外の立入りを禁止する。(※1)
 - 密閉された場所に立入る前に換気する。(※1)
- 環境に対する注意事項
 - 環境に放出しないこと。(※1)
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
 - 危険でなければ漏れを止める。(※1)
- 参考情報
 - 第8章参照
 - 第13章参照

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
 - 技術的対策
 - (取扱者のばく露防止)
 - 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 - 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じ保護具を着用する。
 - (火災・爆発の防止)
 - 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

安全取扱注意事項

- 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 局所排気、全体換気設備を設ける。
- 使用前に取扱説明書を入手し、理解してから使用すること。
- 取扱中は飲食、喫煙してはならない。取扱い後は、手・汚染個所をよく洗う。

接触回避

「10.安定性及び反応性」を参照

保管

安全な保管条件

- 容器を密閉しておくこと。
- 直射日光を避け、換気の良い場所で保管すること。
- 施錠して保管すること。

安全な容器包装材料

ステンレス缶、ケミドラム

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度データなし

許容濃度

- 日本産衛学会の許容濃度データなし
- ACGIH(2017) TWA:0.1ppm
- STEL: 上限値 0.7ppm (呼吸器刺激; 肺炎)

ばく露防止

設備対策

作業場には安全シャワー、洗眼器等を設置し表示しておく。

保護具

呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用する。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：液体

色：無色

臭い：煙臭

融点/凝固点：-60.4℃

沸点又は初留点：125.7℃

沸点範囲データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)：点火性あり

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：

爆発下限：5.1vol %

爆発上限：18.2vol %

引火点：74.8℃(自社データ)

自然発火点：185℃

分解温度：データなし

pH：データなし

動粘性率：適用外

溶解度：

水に対する溶解度：分解

溶媒に対する溶解度：ジエチルエーテル、エタノールに易溶

n-オクタノール/水分配係数：1.50

蒸気圧：14.9mmHg(25°C)

密度及び/又は相対密度：1.125g/cm³(20°C/4°C)

相対ガス密度(空気=1)：4.9

粒子特性：適用外

本内容は「職場の安全サイトモデルSDS」を参照しています。

本内容は自社データに基づいています。

10. 安定性及び反応性

反応性

法規制に従った保管及び取扱いにおいては安定と考えられる。(※1)

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

データなし(※1)

避けるべき条件

混触危険物質との接触

強熱すると分解する恐れがある。

混触危険物質

データなし(※1)

危険有害な分解生成物

データなし(※1)

11. 有害性情報

急性毒性

急性毒性(吸入)

rat LC50=1.21mg/L air (4h)(※2)

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[日本公表根拠データ]

ラビット 壊死(BUA 261, 2005)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[日本公表根拠データ]

ラビット 壊死(BUA 261, 2005)

呼吸器感受性又は皮膚感受性：データなし

生殖細胞変異原性：データなし

発がん性：データなし

生殖毒性：データなし

特定標的臓器毒性

(注)以下は特定標的臓器毒性に関し、区分を特定する根拠データを記載したものである。記載のない臓器への影響有無は不明である。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：データなし

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[区分1]

データなし(※2)

誤えん有害性：データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

水生生物に有害

水生環境有害性 短期(急性)

[日本公表根拠データ]

魚類(ゴールドンオルフェ) LC50=31.6mg/L/96hr (BUA 261, 2007)

残留性・分解性

残留性・分解性: データなし

生体蓄積性

生体蓄積性: データなし

土壌中の移動性

土壌中の移動性: データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性: データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

廃棄物は都道府県知事等の許可を得た処理業者に委託のうえ処分する。

汚染容器及び包装

内容物を使い切り、残余物がないことを確認してから容器を廃棄すること。

使用済み容器等は残余物のある恐れや、外部への製品付着の恐れがあるため、不用意に触れないこと。

使用済み容器等を取扱う際は、液体を通さない素材の手袋を着用する。

使用済み容器・包装を廃棄する場合は、地域の法令に沿って適切に処理する。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号: 2604

正式輸送名:

三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体

分類または区分: 8

副次危険: 3

容器等級: I

指針番号: 132

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

腐食性物質 分類8

航空法

腐食性物質 分類8

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

特化則に該当しない製品

有機溶剤等に該当しない製品

労働安全衛生法に該当しない。

化学物質管理促進(PRTR)法

第1種指定化学物質
該当100%(1-405)

消防法

第4類 引火性液体第3石油類非水溶性液体 危険等級 III(指定数量 2,000L)
高压ガス保安法に該当しない。

化審法に該当しない。

大気汚染防止法

有害大気汚染物質
該当(中環審第9次答申の221)

土壌汚染対策法

第二種特定有害物質 重金属等
該当

水質汚濁防止法

有害物質
該当

16. その他の情報

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (6th ed., 2015), UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 20th edit., 2017 UN
IMDG Code, 2018 Edition (Incorporating Amendment 39-18)
IATA 航空危険物規則書 第61版 (2020年)
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Table 3 ECNO6182012)
2016 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2020 TLVs and BEIs. (ACGIH)
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>
JIS Z 7253 : 2019
JIS Z 7252 : 2019
2019 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)
Supplier's data/information
KIRK-OTHMER"ENCYCLOPEDIA of CHEMICAL TECHNOLOGY"Fourth Edition
厚生労働省職場の安全サイトGHSモデルSDS (※1)
化学便覧(基礎編) 改訂5版 日本化学会編
Information on Chemicals; European Chemicals Agency (※2)

独自データに関する情報

本製品の引火点については、「消防庁危険物データベース」に登録済みです。
登録番号4051-106691

責任の限定について

この情報は、当社の知る限りにおいて正確ですが、当社は当該情報の正確性又は完全性について保証するものではなく、また、責任を負うものではありません。全ての材料には未知の危険があり、本書面記載の危険以外の危険が存在しないことを保証するものではありません。全ての材料の使用については、ユーザーの責任において決定してください。

ここに記載したGHS分類区分の根拠は現時点における自社固有データ、ECHA、日本公表データ(NITE;平成30年度)です。

記載内容の問い合わせ:ステラケミファ株式会社 品質保証部 Tel.072-229-3106