

## 安全データシート

## 六フッ化リン酸ナトリウム

SDS No. 073813

作成：2009年11月9日

改訂：2019年7月16日

## 1. 製品及び会社情報

会社：ステラケミファ株式会社

住所：〒541-0044 大阪市中央区伏見町4丁目1番1号

電話番号：06-4707-1511

FAX番号：06-4707-1521

メールアドレス：kanri@stella-chemifa.co.jp

担当部門：営業部

電話番号：(大阪) 06-4707-1515、(東京) 03-5219-8111

FAX番号：(大阪) 06-4707-1518、(東京) 03-5219-8112

メールアドレス：(大阪) osaka@stella-chemifa.co.jp、(東京) tokyo@stella-chemifa.co.jp

緊急連絡先：泉工場 (0725-21-6801)

製品の名称(和名)：六フッ化リン酸ナトリウム

製品の名称(英名)：Sodium hexafluorophosphate

推奨用途及び使用上の制限：

2. 危険有害性の要約<sup>2) 4) 6)</sup>

GHS分類；

健康に対する有害性：皮膚腐食性／刺激性	：区分1A-1C
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	：区分1
標的臓器/全身毒性(反復暴露)	：区分1

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

ラベル要素；

絵表示又はシンボル：腐食性、健康有害性



注意喚起語：危険

危険有害性情報：

皮膚腐食性／刺激性：重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

眼に対する重篤な損傷／刺激性：

特定標的臓器／全身毒性－反復暴露：長期ないし反復暴露による臓器（骨）の障害

注意書き：

[予防策] 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避け、吸入しないこと。

保護手袋および保護眼鏡/保護面を着用すること。

取り扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。

[対応] 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚(または髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと/

取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで15分以上洗うこと。

皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。

汚染された衣類を再使用する場合には、中和処理後、洗濯をすること。

眼に入った場合：流水で15分以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを

着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

大量の水を飲ませる。その後ミルクを与えてもよい。

気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

※いずれの場合も速やかに医師の診断を受ける。

[保管] 施錠して保管すること。

[廃棄] 内容物、容器等は関係法令にもとづき、自社で適正に処理するか、または

廃棄物処理業者に委託して処理すること。

---

化学物質・混合物の区別：単一化学物質

化学名または一般名：六フッ化リン酸ナトリウム

別名：－

化学特性：含有量 NaPF<sub>6</sub>：98%以上

化学式又は構造式 NaPF<sub>6</sub>

分子量 NaPF<sub>6</sub> =168.0

化審法番号：1-332 (NaF) と1-1136 (PF<sub>5</sub>)

安衛法番号：化審法既存1-332 (NaF) と1-1136 (PF<sub>5</sub>)

CAS番号：21324-39-0

危険有害成分：六フッ化リン酸ナトリウム

GHS分類に寄与する不純物：なし

及び安定化添加物

---

#### 4. 応急措置<sup>4) 6)</sup>

吸入した場合：新鮮な空気の場所に移す。鼻をかむ。うがいをする。

場合により酸素吸入。

皮膚に付着した場合：汚染された衣服等を脱がせ、直ちに流水で15分以上洗い流す。

目に入った場合：直ちに流水で15分以上洗い流す。

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

大量の水を飲ませる。その後ミルクを与えてもよい。

※ いずれの場合もすみやかに医師の診断を受ける。

---

#### 5. 火災時の処置<sup>4)</sup>

消火剤：適用なし（本品不燃性）

消火方法：本品不燃性

危険有害性：火災時は火から遠ざける。間に合わぬ場合容器に水をかけ冷却する。

消火を行う者の保護：消火活動時保護具及び空気呼吸器着用。

---

#### 6. 漏出時の処置<sup>4) 6)</sup>

人体に対する注意事項：作業者は保護具着用。

・保護具及び緊急時措置 関係者以外立ち入り禁止

環境に対する注意事項：要排水処理

封じ込め及び浄化の方法・機材：空容器に出来るだけ回収する。その後、大量の水で洗い流す。

二次災害の防止策：貯蔵・取扱の場所の床面は、地下浸透防止が出来る材質とする。

また、床面等ひび割れのないように管理する。

---

取扱い；

技術的対策：保護マスク、保護手袋、保護メガネ、保護衣、ゴム長靴を着用する。

局所排気・全体換気：8. 暴露防止および保護措置を参照

注意事項：作業終了時身体を洗う

汚染した衣類等は洗濯しておく

作業場には安全シャワー、洗眼器等を設置し表示しておく。

安全取扱い注意事項：容器は密閉する。

吸湿を避ける。

保管；

技術的対策：床面等は、万一、漏洩があっても公共水域への流出及び地下への浸透が起こらないようにする。

混触禁止物質：データなし

適切な保管条件：容器は密封する。

推奨容器包装材料：データなし

---

## 8. 暴露防止及び保護措置<sup>4) 5) 6)</sup>

管理濃度：データなし

許容濃度：日本産衛学会（2017年版） データなし

ACGIH（2017年版） STEL C 2ppm (Hydrogen fluoride, as F)  
TWA 2.5mg/m<sup>3</sup> (Fluorides, as F)

設備対策：局所排気

取扱場所の近くに安全シャワー、手洗い、洗眼設備を設け、その位置を明示する。

保護具：

[呼吸器の保護具] 保護マスク

[手の保護具] 保護手袋

[眼の保護具] 保護メガネ

衛生対策：保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

作業中は飲食・喫煙はしない。

飲食、喫煙前には石鹼で手を洗う。

---

## 9. 物理的及び化学的性質<sup>1) 6)</sup>

物理的性状及び色：白色又は淡い灰色の結晶

臭い：無臭

密度：2.37

融点（℃）：450℃で分解

沸点（℃）：データなし

pH及びその濃度：データなし

水に対する溶解性：易溶

引火点：なし

発火点：なし

爆発範囲：なし

---

## 10. 安定性及び反応性<sup>1) 6)</sup>

安定性：空気中で強熱するとフッ化水素、五フッ化リンのガス等を発生する。

反応性：常温常圧下で反応性低い。

危険有害な分解生成物：フッ化水素、五フッ化リン

---

急性毒性： データなし  
局所効果： 皮膚・目を刺激し炎症を起こす  
慢性毒性： フッ素慢性毒性（斑状歯、フッ素骨沈着等）  
がん原性： OSHA、NTP発がん性物質リストに記載なし。  
IARC発がん性物質リスト該当せず

---

**1 2. 環境影響情報**

環境中での生態毒性： データなし

---

**1 3. 廃棄上の注意<sup>4) 6)</sup>**

廃棄方法： 消石灰スラリー液で処理。分解が遅いが加熱すると早くなる。  
上澄液は規制に従い排水  
沈殿物は都道府県知事等の許可を受けた処分業者に委託。  
関係法令を遵守し、適正に処分すること。  
廃棄規制： 排水は、水素イオン濃度、フッ素、燐含有量等が規制値に適合していること。  
(pHの規制値：5.8～8.6)  
(フッ素の規制値：海域以外の公共用水域では8mg/L、海域では15mg/L)  
(燐の規制値：16mg/L以下（日間平均 8mg/L以下）  
その他条例等で上乘せされた規制がある場合はその値による

---

**1 4. 輸送上の注意<sup>4)</sup>**

国際規制；  
海上規制情報： IMOの規定に従う。  
[UN No.] 1759  
[Proper Shipping Name] Corrosive solid, N.O.S  
[Class] 8-corrosive material  
[Sub Risk] -  
[Packing Group] III  
[Marine Pollutant] Not Applicable  
航空規制情報： 航空法の規定に従う  
[UN No.] 1759  
[Proper Shipping Name] その他の腐食性物質  
[Class] 8  
[Sub Risk] -  
[Packing Group] III

陸上規制情報： 該当なし  
海上規制情報： 船舶安全法の規定に従う

[国連番号] 1759  
[品名] その他の腐食性物質  
[クラス] 8 (腐食性物質)  
[副次危険] ー  
[容器等級] III

[海洋汚染物質] 非該当  
航空規制情報： 航空法の規程に従う

[国連番号] 1759  
[品名] その他の腐食性物質  
[クラス] 8  
[副次危険] ー  
[等級] III

特別の安全対策： 輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

---

#### 15. 適用法令

主な適用法規： 水質汚濁防止法（人の健康に係わる物質：フッ素、  
生活環境に関わる物質：燐）  
労働安全衛生法（表示対象物、通知対象物）  
危規則・港則法（腐食性物質）

---

#### 16. その他の情報

記載内容の問い合わせ： ステラケミファ株式会社 品質保証部  
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町7丁227番地 Tel.No. 072-229-3106

引用文献： 1) KIRK-OTHMER "ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY" Fourth Edition  
2) 堀口博「公害と毒・危険物」無機編 三共出版株式会社  
3) RTECS (NIOSH) -2000  
4) 「毒物劇物取扱の手引」厚生省薬務局安全課監修 時事通信社  
5) 「米国OSHA危険有害性の周知基準(第4版)」(社)日本化学物質安全情報センター  
6) "ChemicalDataSheetSD-25HydrofluoricAcid"  
ManufacturingChemistsAssociation

- 
- 危険、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱には十分注意して下さい。  
また、記載されている含有量、物理化学的性質等に関する値は保証値ではありません。