

## 安全データシート

**1. 化学品及び会社情報**

化学品の名称：

製品名称：ケイフツ化カリウム(T)

製品番号 (SDS NO)：15302000\_J-1

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：ステラケミファ株式会社

住所：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号

電話番号：06-4707-1511

e-mail address：kanri@stella-chemifa.co.jp

担当部門：営業部

電話番号：(大阪) 06-4707-1515、(東京) 03-5219-8111

e-mail：(大阪) osaka@stella-chemifa.co.jp、(東京) tokyo@stella-chemifa.co.jp

緊急連絡先：三宝工場 (072-229-3107)

**2. 危険有害性の要約**

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

急性毒性(経口)：区分 3

急性毒性(経皮)：区分 3

急性毒性(吸入)：区分 3

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 2B

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：区分 1

(注) 記載なきGHS分類区分：該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

H301 飲み込むと有毒

H311 皮膚に接触すると有毒

H331 吸入すると有毒

H320 眼刺激

H335 呼吸器への刺激のおそれ

H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き

安全対策

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

P264 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

P321 特別な処置が必要である。

- P314 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。  
 P311 医師に連絡すること。  
 P312 気分が悪いときは医師に連絡すること。  
 P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。  
 P361 + P364 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
 P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用してい  
 て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。  
 P330 口をすすぐこと。  
 P301 + P310 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
- 貯蔵  
 P403 換気の良い場所で保管すること。P233 容器を密閉しておくこと。  
 P405 施錠して保管すること。
- 廃棄  
 P501 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：

化学物質

化学的特定名：ヘキサフルオリドケイ酸(2-)ニカリウム

慣用名又は別名：ケイフッ化カリウム、六フッ化ケイ酸カリウム

成分名	化学式	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化管法政令 番号
ケイフッ化カリウム	F6K2Si	99	16871-90-2	1-324	-

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

：本製品は以下の成分、濃度を含有します。

F:51%

危険有害成分

毒物及び劇物取締法「劇物」該当成分

該当

GHS分類区分該当有害成分

どくろシンボル該当成分

該当

健康有害性シンボル該当成分

該当

### 4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

医師に連絡すること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後  
も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合  
口をすすぐこと。  
直ちに医師に連絡すること。  
医師に対する特別な注意事項  
特別な処置が必要である。

---

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

#### 適切な消火剤

水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類(※1)

#### 使ってはならない消火剤

棒状放水(※1)

### 特有の危険有害性

不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。(※1)

### 消火を行う者への勧告

#### 特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。(※1)

消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。(※1)

#### 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。(※1)

---

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。(※1)

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。(※1)

関係者以外の立入りを禁止する。(※1)

風上に留まる。(※1)

密閉された場所に立入る前に換気する。(※1)

作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。(※1)

漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。(※1)

低地から離れる。(※1)

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。(※1)

密閉された場所は換気する。(※1)

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。(※1)

### 環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。(※1)

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。(※1)

希釈水は汚染を引き起こすおそれがある。(※1)

希釈水は腐食性及び/又は毒性があり汚染を引き起こすおそれがある。(※1)

本製品は、水汚染物なので土壌汚染、もしくは排水溝及び排水系及び大量の水に流入することを防止する。(※1)

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。(※1)

### 参考情報

第8章参照

第13章参照

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

**技術的対策****(取扱者のばく露防止)**

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じ保護具を着用する。

**安全取扱注意事項**

屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

局所排気、全体換気設備を設ける。

使用前に取扱説明書を入手し、理解してから使用すること。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。取扱い後は、手・汚染箇所をよく洗う。

**接触回避**

「10.安定性及び反応性」を参照

**保管****安全な保管条件**

容器を密閉しておくこと。

直射日光を避け、換気の良い場所で保管すること。

施錠して保管すること。

**安全な容器包装材料**

ポリエチレン、フッ素樹脂

**8. ばく露防止及び保護措置****管理指標**

管理濃度 データなし

**許容濃度**

日本産衛学会の許容濃度 データなし

ACGIH(1979) TWA: 2.5mg-F/m<sup>3</sup> (骨損傷; フッ素症)

**ばく露防止****設備対策**

作業場には安全シャワー、洗眼器等を設置し表示しておく。

**保護具****呼吸用保護具**

呼吸用保護具を着用する。

**手の保護具**

保護手袋を着用する。

**眼の保護具**

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

**皮膚及び身体の保護具**

保護衣を着用する。

**9. 物理的及び化学的性質****基本的な物理的及び化学的性質に関する情報**

物理状態: 固体

色: 白色

臭い: 無臭

融点/凝固点: データなし

沸点又は初留点: データなし

沸点範囲 データなし

可燃性(ガス、液体及び固体): 点火性なし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界: 適用外

引火点: 適用外

自然発火点: 適用外

分解温度: データなし

pH: データなし  
動粘性率: 適用外  
溶解度:  
    水に対する溶解度データなし  
n-オクタノール/水分配係数: データなし  
蒸気圧: データなし  
密度及び/又は相対密度: 2.665g/cm<sup>3</sup>  
相対ガス密度(空気=1): データなし  
粒子特性: データなし

本内容は「職場の安全サイトモデルSDS」を参照しています。  
本内容は自社データに基づいています。

---

## 10. 安定性及び反応性

### 反応性

「危険有害反応可能性」を参照

### 化学的安定性

法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。(※1)

### 危険有害反応可能性

加熱すると分解し、フッ素を含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。(※1)

濃酸と反応し、腐食性のフッ化水素[ICSC0283]を生じる。(※1)

### 避けるべき条件

加熱。食品、飼料から離しておく。(※1)

### 混触危険物質

強酸(※1)

### 危険有害な分解生成物

フッ素を含む有毒で腐食性のヒューム、腐食性のフッ化水素。(※1)

---

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 急性毒性(経口)

[日本公表根拠データ]

rat LD50=156mg/kg (RTECS, 1998)

#### 急性毒性(経皮)

データなし(※2)

#### 急性毒性(吸入)

データなし(※2)

労働基準法: 疾病化学物質

該当

### 局所効果

皮膚腐食性/刺激性: データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[日本公表根拠データ]

ヒト 軽度刺激性 (ICSC, 1994)

呼吸器感作性又は皮膚感作性: データなし

生殖細胞変異原性: データなし

### 発がん性

ACGIH-A4(1979): ヒト発がん性因子として分類できない

生殖毒性: データなし

### 特定標的臓器毒性

(注) 以下は特定標的臓器毒性に関し、区分を特定する根拠データを記載したものである。記載のない臓器への影響有無は不明である。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

気道刺激性 (ACGIH, 2005)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[区分1]

[日本公表根拠データ]

骨 (ACGIH, 2005)

誤えん有害性: データなし

---

## 12. 環境影響情報

生態毒性

生体毒性: データなし

水溶解度

溶けにくい (0.18 g/100 ml, 20°C) (ICSC, 2011)

残留性・分解性

残留性・分解性: データなし

生体蓄積性

生体蓄積性: データなし

土壌中の移動性

土壌中の移動性: データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性: データなし

---

## 13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

廃棄物は都道府県知事等の許可を得た処理業者に委託のうえ処分する。

汚染容器及び包装

内容物を使い切り、残余物がないことを確認してから容器を廃棄すること。

使用済み容器等は残余物のある恐れや、外部への製品付着の恐れがあるため、不用意に触れないこと。

使用済み容器等を取扱う際は、液体を通さない素材の手袋を着用する。

使用済み容器・包装を廃棄する場合は、地域の法令に沿って適切に処理する。

---

## 14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号: 2655

正式輸送名:

ケイフッ化カリウム

分類または区分: 6.1

容器等級: III

指針番号: 151

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

毒物類 毒物 分類6 区分6.1

航空法

毒物類 毒物 分類6 区分6.1

---

## 15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

劇物(令第2条)

該当99%(法令番号 30)

労働安全衛生法

特化則に該当しない製品

有機溶剤等に該当しない製品

労働安全衛生法に該当しない。

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法

届出を要する消防活動阻害物質

危険物の規制に関する政令別表第2:劇物(届出数量 200kg)

ケイフッ化カリウム

高圧ガス保安法に該当しない。

化審法に該当しない。

土壤汚染対策法

第二種特定有害物質 重金属等

該当

水質汚濁防止法

有害物質

該当

---

## 16. その他の情報

### 参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (6th ed., 2015), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 20th edit., 2017 UN

IMDG Code, 2018 Edition (Incorporating Amendment 39-18)

IATA 航空危険物規則書 第61版 (2020年)

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Table 3 ECNO6182012)

2016 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2020 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 : 2019

JIS Z 7252 : 2019

2019 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

KIRK-OTHMER"ENCYCLOPEDIA of CHEMICAL TECHNOLOGY"Fourth Edition

厚生労働省職場の安全サイトGHSモデルSDS(※1)

化学便覧(基礎編) 改訂5版 日本化学会編

Information on Chemicals; European Chemicals Agency (※2)

### 責任の限定について

この情報は、当社の知る限りにおいて正確ですが、当社は当該情報の正確性又は完全性について保証するものではなく、また、責任を負うものではありません。全ての材料には未知の危険があり、本書面記載の危険以外の危険が存在しないことを保証するものではありません。全ての材料の使用については、ユーザーの責任において決定してください。

ここに記載したGHS分類区分の根拠は現時点におけるECHA、日本公表データ(NITE;平成30年度)です。

記載内容の問い合わせ:ステラケミファ株式会社 品質保証部 Tel.072-229-3106